

ELEVATOR[®] 40 Tires

Maksymalna wysokość robocza		4,00 m
Maksymalna udźwig		200 kg
Operatorzy		1
Wykorzystanie		Wewnątrz- Na zewnątrz
A	Wysokość w stanie złożonym	1750 mm
B	Minimalna odległość kosza od podłoża	290 mm
C	Maksymalna odległość kosza od podłoża	1950 mm
D	Wymiary podstawy	1780 mm
E		715 mm
G	Wewnętrzne wymiary kosza	685 mm
H		580 mm
Ciężar maszyny		475 kg
Rozmiar kół napędowych		Ø 186 x 60 mm
Rozmiar tylnych kół na postoju		Ø 150 x 40 mm

Półka kompletyjna

I	Wymiary	595 mm
L		545 mm
Regulacja		Regulacja elektryczna
J	Posuw	1430 mm
Minimalna wysokość od podłoża		60 mm
Maksymalna wysokość od podłoża		2800 mm
Udźwig		120 kg

Wydajność

Zasilanie		24V
Akumulator		2 AGM 12V 45 Ah*
ładowarka		115V–230V 50/60HZ
M1	Maksymalny stopień nachylenia	15%
M2	Nachylenie do podłoża	15%
R1	Wewnętrzny promień skrętu	900 mm
R2	Zewnętrzny promień skrętu	2200 mm
Maksymalna prędkość unoszenia/opuszczania		0,15 m/s
Maksymalna prędkość jazdy		5 km/h
N	Maksymalny nacisk na koło przy pełnym obciążeniu **	2,3 kN

* Obecny jest etap pośredni.

** Maksymalny nacisk przy uwzględnieniu, że ciężar podnosnika plus maksymalne obciążenie kosza są rozłożone całkowicie po jednej stronie urządzenia (obciążenie całkowicie asymetryczne).

CE Zgodne z europejskimi normami dotyczącymi wózków jezdniowych podnośnikowych specjalizowanych z operatorem podnoszonym w raz z ładunkiem UNI EN 3691-1. Przy ocenie zgodności zaproponowano wspomniane normy, których proponowane środki wdrożono tylko wtedy, gdy rzeczywiście istnieje odpowiednie ryzyko.

